



*snel en  
eenvoudig  
inrijgen en  
uitstekende  
bediening*



**LEWENSTEIN**

[www.lewenstein.eu](http://www.lewenstein.eu) | [www.denijverenaaimachine.nl](http://www.denijverenaaimachine.nl) voor al uw naaitips

# Multilock 700de, de populairste lockmachine van de Benelux

## Snel en eenvoudig inrijgen

Dankzij het eenvoudig inrijgen van de bovendraad en de automatische draadinleiding van de onderste grijper, kunt u snel en zonder moeite aan uw naaiwerk beginnen.



Inrijgen met kleurcode



Grijperinrijger



Ondergrijper inrijgschema

## Flexibele instelling

Met de instelbaarheid van: de persvoetdruk (A), het differentieel transport (B), steeklengte (C), het bovenmes (D) en steekbreedte (E), kunt u bijna al uw naaiwensen tot uiting laten komen.



Transporteur



A



B

C

D

E

## Perfect afgewerkte randen

Het perfect afwerken van randen met de ingebouwde smalle rolzoom is een koud kunstje. U haalt met één druk op de knop de spanning van de draad.



Draadontspanningsknop



Stof afsnijmes



Perfekte zoom

## Extra veiligheid

Extra veilig is de beveiligde voorklep (klep open: machine uit), daarbij is het bovenmes uitschakelbaar.



Draadspanningsknoppen



Dikke stoffen



Garenklossen



Steekplaat



Goede verlichting



Persvoethevel



Handwiel



Maataanduiding

## Compleet en praktisch

Met de optioneel verkrijgbare voeten-set en het meegeleverde snij-afval opvangbakje maakt u van uw naaiwerk uw hobby. Verras uw vrienden en familie met fraai afgewerkte naaiwerken met opvallende en professionele details.



## Optionele voeten-set



5 Lockvoeten, overzichtelijk gesorteerd in handige opbergdoos. Geleverd met duidelijke en geïllustreerde handleiding.

Rimpelvoet Paspelvoet Parelbandvoet Blindzoomvoet Elastiekvoet



## Kenmerken

Naaisnelheid (steken per minuut)	1300
Naaivoetheugte	5 mm
Instelbare persvoetdruk	✓
Steeklengte	0,5 – 4
Steekbreedte	5 – 7
Differentieel transport	0,7 – 2
3-draads overlock smal en breed	✓
Beveiliging op voorklep	✓
Grijperinrijger	✓
Inrijgschema achter voorklep	✓
Naalden	130/705H HAX1SP

